



ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД
ОБОРУДОВАНИЯ

Презентация оборудования

Пресс для ветоши



417 695 ₺

<https://p-z-o.com/product/press-dlya-vetoshi>



Пресс для ветоши

Пресс гидравлический AMD Ветошь применяется для прессования одежды, секонд-хенда, стока, кожи, шерсти, ветоши, отходов текстильного и швейного производства, обрезков ткани, травы, соломы, сена, древесной стружки и опилок.

Оборудование работает от сети переменного тока напряжением 380В, частотой 50 Гц.

Стандартный вес пакета составляет 10 кг.

Особенности и преимущества

- гарантия 1 год;
- сервисное обслуживание;
- перевозка транспортной компанией;
- поставка комплектующих;
- по желанию заказчика возможно внесение изменений в конструкцию пресса;
- автоматическое и полуавтоматическое управление на выбор.

Установка пресса

Для удобства крепления при транспортировке и строповке пресса, на его корпусе предусмотрены специальные проушины. При перемещении пресса с помощью стропов между ребрами и стропами следует размещать проставки, предохраняющие от повреждений. Запрещается транспортировка пресса при наличии масла в гидравлической системе.

Пресс должен быть установлен стационарно на плоском, горизонтальном грунте или фундаменте. К месту установки должен быть подведен кабель с сечением не менее $2,5\text{мм}^2$ на каждую жилу провод. Подключение пресса к электропитанию осуществляется квалифицированным специалистом электриком. При подключении необходимо оповестить завод-изготовитель.

При установке пресса необходимо обратить особое внимание на монтаж элементов гидравлики. Ввод в эксплуатацию пресса с видимыми механическими повреждениями рукавов высокого давления и их соединений недопустим.

Заправка пресса гидравлической жидкостью осуществляется через заливную горловину в масляном баке. В качестве гидравлической жидкости применяется масло И20-А при эксплуатации без отрицательных температур или масло ВМГЗ (для эксплуатации при температурах от -30 до +40).



Характеристики

Габариты пресса, ВхШхД, мм:	1500x2700x1350
Габариты тюка, ВхШхД, мм:	200x300x300
Загрузочное отверстие, ВхШ, мм:	900x300
Усилие прессования, т:	12
Масса пресса, кг:	500
Характеристики электродвигателя:	3 кВт
Серия пресса:	спеспаз
Количество гидроцилиндров, шт:	2
Вес тюка, кг:	10
Производитель:	Подольский завод оборудования
Страна производства:	Россия



Условия и поставка

Комплектность оборудования	- Пресс для ветоши – 1 шт - Руководство по эксплуатации – 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП
Условия оплаты	100%
Условия доставки	Самовывоз/транспортная компания
Тип оплаты	Наличный и безналичный
Гарантия сделки	Договор купли-продажи, 1 год гарантии
Сумма и валюта сделки	417 695 ₽

Карточка компании

Краткое наименование организации	ООО « Подольский завод оборудования »
Юридический и фактический адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 34, пом. 1,2,3,5
Почтовый адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д.56В, а/я 137
ИНН	5036158576
КПП	503601001
Р/с	40702810401080002063 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве



БИК	044525411
К/с	30101810145250000411
ОГРН	1165074053980
Директор	Едаков Алексей Анатольевич



Отдел продаж

Email: sell@p-z-o.com

Телефон: [8 499 390-05-55](tel:84993900555)

Режим работы: Пн-Пт: 09:00-18:00

Адрес: г. Подольск, ул. Плещеевская, 34

